

eBox wr30-L

Wallbox mit IEC 62196-2 Typ 2 Ladekabel

Typ BASE / Leistung 22kW

Mode 3 gem. IEC 61851-1 (VDE 0122-1)

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 00010066 |
| Eingangsspannung | 400V AC, 3 phasig + N, +/-10% |
| Eingangsstrom | max. 32A |
| Ausgangsspannung | 230/400V, 3 phasig |
| Ausgangsstrom | max. 32A |
| Ausgangsleistung | max. 22kW |
| Ladekabel Typ 2 | 4m glatt |
| DC-Fehlererkennung | elektronisch, IΔn d.c. >=6mA |
| RCD* | FI, Typ A 40A, 30mA |
| MCB* | 32A, 3-polig, B-Charakteristik |
| Klimasystem | Axiallüfter + Heizung |
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +45 °C |
| Schutzklasse | IP54 |
| Material | VA 1.4301 |
| Breite | 527 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Durchmesser Ø | 114 mm |
| Gewicht | 9.4 kg |
| Schnittstellen | WLAN / Digital Input |
| Kommunikation | eCCP / Modbus TCP |
| Autorisierung | Plug & Start / eCC APP / RFID |
| Master/Slave | WLAN Mesh |
| Verpackung | Karton / 1 Stk. |
| Maße L/B/H | 660 / 330 / 330 mm |
| Versandgewicht | 11.5 kg |



Verfügbare Varianten

Bestellnr.: 00010066-xx(Farbcode)

| Code | Farbe | | Einheit |
|------|---|--------------------------|---------|
| 01 |  | Edelstahl gebürstet | 1 Stk. |
| 27 |  | RAL 9005 schwarz matt | 1 Stk. |
| 31 |  | RAL (Tabelle) Farbwunsch | 1 Stk. |
| 32 |  | Individual Print Design | 1 Stk. |

*) bauseits nicht im Lieferumfang

eCC -> electrify Charge Control (APP)
 eCCP -> electrify Charge Control Protocol
 eLMS -> electrify Lademanagementsystem (Backend)

hesotec electrify gmbh

Rubbertskaath 34
 D 46539 Dinslaken

Tel.: +49(0)2064 60105 60
 E-Mail: electrify@hesotec.de

electrify.hesotec.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

©2019 hesotec electrify gmbh