Technische Daten

SlimBox-Pro

Bedienung:

- Typ 2 Stecker anschließen
- Ladevorgang startet automatisch
- Anzeige durch LED
- Der Ladevorgang wird vom Elektrofahrzeug beendet
- Typ 2 Stecker entfernen

Lackierung Korpus:

☐ anthrazit 7024

Kundenspezifische Lackierung auf Anfrage (ab 30 Stück)

Frontplatte mit individuellem Motiv separat erhältlich.

Bestellnummer: 313493 – „RAL“

Änderungen, die dem technischen Entwicklungsfortschritt dienen, sind vorbehalten.

Allgemein	
Gehäuseabmessungen	200 x 200 x 200 mm (H x B x T)
Material	Edelstahl 1.4301
Materialstärke	1,5 mm
Gewicht	ca. 6 kg
Schutzklasse	IP 54/44
Betriebs- & Lagertemperatur	-30°C bis +50°C
Empfohlene Anschlussleistung	Drehstrom 400V AC, 32A (22kW)
Zuleitungsquerschnitt	6 mm^2
Authentifizierung und Freischaltung	Abziehbarer Schlüsselschalter, potentialfreier Freigabe-Kontakt (z.B. für Rundsteuerempfänger), externes RFID-Lesegerät möglich
Sicherheit	Fehlergleichstrom-Überwachungsmodul integriert
Montage	Wand-/Säulenmontage
Konformität	RoHS, IEC62196, DIN EN 61851
WEEE Reg. – Nr.	DE 24602213

Ladeanschlussdaten	
Ladesteckdose	Typ 2
Maximaler Ladestrom	16 A / 32 A (andere Werte programmierbar)
Ausgangsleistung	max. 22kW
Lademodus	Mode 3
Konnektivität	OCPP 1.5 und OCPP 1.6 konform mit JSON, SOAP; Externe Modbus-Schnittstelle für Remote Steuerung über Energy Management Systeme; CONFIG-Schnittstelle zur lokalen Konfiguration und zur Installation von Software-Updates; Ethernet
Dynamisches Lastmanagement	Über Master-Slave oder extern gesteuert
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Zubehör	
Wandhalterung	Im Lieferumfang enthalten
Standsäule (312872)	optional

SEDLBAUER AG
Wilhelm-Sedlbauer-Str. 2
94481 Grafenau - Industriegebiet Reismühle

Tel. +49 8552 41-0
E-Mail: service@sedlbauer.de