



Technische Daten alle Modelle

- Kunststoffgehäuse IP65 (zum Betrieb im Freien geeignet)
- Integrierte DC Fehlerstromerkennung mit DC 6mA Modul
- Integrierte AC Fehlerstromerkennung über FI Typ A
- Ladesteuerung nach IEC 61851-1 der neusten Version, unsere Ladesteuerung unterstützt die Diagnose Funktion des CP-Leiter, Ihres Pkws und schaltet bei Fehlerstatus -E- den Ladevorgang selbstständig ab.
- Lock-Release-Funktion: Der Stecker der Wallbox EASY verriegelt automatisch im Auto. Bei z.B. einem Stromausfall tritt die Lock-Release-Funktion in Kraft und der Stecker wird wieder entriegelt.
- Ladestromeinstellung mittels Kippschalter 10 / 16 A
- Qualitätsschutz von ABB zur Freigabe des Ladestromes - Made in Germany-
- Fest installiertes Ladekabel mit Typ 2 - Ladestecker (gemäß IEC 62196-2)
- Blau beleuchteter Hauptschalter mit Statusanzeige über Blinkimpulse
- Abmessungen ca. H: 440 mm x B: 185 mm x T: 100 mm
- Gewicht: ca. 6 kg
- Optional: Zuleitung H07 RN-F 5x2,5mm² schwere Vollgummischlauchleitung, mit 16 Ampere CEE Stecker von PCE -Made in Austria-

Zusätzliche technische Daten Modell EASY-PLUS

- Schlüsselschalter aus hochwertigem Edelstahl zum Verriegeln Ihrer Wallbox EASY-PLUS. Somit Schutz vor unbefugtem Nutzen durch Dritte. Inkl. 2-Schlüssel
- 230V Schuko Steckdose von PCE -Qualität Made in Austria- Dauerbelastung bis 1.700 Watt.

Zusätzliche technische Daten Modell BIG-EASY

- Schlüsselschalter aus hochwertigem Edelstahl zum Verriegeln Ihrer Wallbox EASY-PLUS. Somit Schutz vor unbefugtem Nutzen durch Dritte. Inkl. 2-Schlüssel
- 230V Schuko Steckdose von PCE -Qualität Made in Austria- Dauerbelastung bis 1.700 Watt.
- MID geeichter Stromzähler inkl. SO Impulsausgang zur Aufschaltung auf Ihre z.B. Hausautomationslösung, für mehr Sicherheit und Kontrolle im Ladeprozess.

Lieferumfang

- Ihre Wallbox EASY / EASY-PLUS / BIG-EASY
- Vormontierte 2 mm Edelstahlwandhalterung inkl.= Kabelmanagement System in gebürstetem Edelstahl
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- Prüfprotokoll nach DGUV A3
- **P r ü f u n g** AC Fehlerstromauslösung sowie DC= Fehlerstromauslösung
- Komplette Bedienungsanleitung
- Technisches Datenblatt
- CE-Konformitätserklärung
- 2 Jahr Garantie ab Kaufdatum
- Typ 2 Ladekabel von der Box zum Elektro-PKW
- Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben, passende Dübel)
- OPTIONAL: Zuleitungskabel 5x2,5 mm² mit 16A CEE Stecker



Hochwertige Komponenten und Materialien -Made in Germany-



Modell BIG EASY mit geeichtem Zähler



Alle Modelle mit Typ 2 -Stecker



Modell EASY PLUS und BIG EASY mit Schlüsselschalter und Schuko-Steckdose

