



Technische Daten

- Kunststoffgehäuse IP65 (zum Betrieb im Freien geeignet)
- Integrierte DC Fehlerstromerkennung mit DC 6mA Modul
- Integrierte AC Fehlerstromerkennung über FI Typ A
- Integrierter geeichter Zähler inkl. Lastmanagementanzeige:
Aktuelle Spannung in Volt je Phase L1 / L2 / L3 oder
Gesamtspannung aller drei Phasen, Aktueller Strom in Ampere
je Phase L1 / L2 / L3 oder Gesamtstrom aller drei Phasen,
Aktuelle Leistung in Kw (Kilowattstunden) je Phase L1 / L2 / L3
oder Gesamtleistung aller drei Phasen, Herz Zahl aller drei
Phasen L1 / L2 / L3
- Ladesteuerung nach IEC 61851-1 der neusten Version, unsere
Ladesteuerung unterstützt die Diagnose Funktion des CP-Leiter,
Ihres Pkw's und schaltet bei Fehlerstatus -E- den Ladevorgang
selbstständig ab.
- Qualitätsschutz von ABB zur Freigabe des Ladestromes -Made in
Germany-
- Typ 2 Ladedose / Weiblich – Female (gemäß ICE 62196-2)
- Blau beleuchteter Hauptschalter mit Statusanzeige über
Blinkimpulse
- Abmessungen ca. H: 600 mm x B: 256 mm x T: 105 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
- 1,5 / 5,0 / 8,0 Meter Zuleitungskabel 5x2,5 mm² bei 11 kw.
mit 16 A CEE Stecker
- Schlüsselschalter aus hochwertigem Edelstahl zum Verriegeln
Ihrer Wallbox. Somit Schutz vor unbefugtem Nutzen durch
Dritte. inkl. 2-Schlüssel
- 230V Schuko Steckdose von PCE -Qualität Made in Austria-
Dauerbelastung bis 1.700 Watt.
- Ladestrom regelbar 11 KW Variante: 6A / 8A / 10A / 16A
Ladestrom regelbar 22 KW Variante: 10A / 16A / 25A / 32A
- Leitungsschutzschalter 11 KW Variante: C16 3-Polig
Leitungsschutzschalter 22 KW Variante: C32 3-Polig

Lieferumfang

- Ihre Wallbox PRO PLUG
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- Prüfprotokoll nach DGUV A3
- FI-Prüfprotokoll AC Fehlerstromauslösung sowie DC
Fehlerstromauslösung
- Komplette Bedienungsanleitung
- Technisches Datenblatt
- CE-Konformitätserklärung
- 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum
- Typ 2 Ladedose / Weiblich – Female (gemäß ICE 62196-2)