



Technische Daten

- Kunststoffgehäuse IP65 (zum Betrieb im Freien geeignet)
- Integrierte DC Fehlerstromerkennung mit DC 6mA Modul
- Integrierte AC Fehlerstromerkennung über FI Typ A
- Integrierter geeichter Zähler inkl. Lastmanagementanzeige: Aktuelle Spannung in Volt je Phase L1 / L2 / L3 oder Gesamtspannung aller drei Phasen, Aktueller Strom in Ampere je Phase L1 / L2 / L3 oder Gesamtstrom aller drei Phasen, Aktuelle Leistung in Kw (Kilowattstunden) je Phase L1 / L2 / L3 oder Gesamtleistung aller drei Phasen, Herz Zahl aller drei Phasen L1 / L2 / L3
- Ladesteuerung nach IEC 61851-1 der neusten Version, unsere Ladesteuerung unterstützt die Diagnose Funktion des CP-Leiter, Ihres Pkw's und schaltet bei Fehlerstatus -E- den Ladevorgang selbstständig ab.
- Lock-Release-Funktion: Der Stecker der Wallbox verriegelt automatisch im Auto. Bei z.B. einem Stromausfall tritt die Lock-Release-Funktion in Kraft und der Stecker wird wieder entriegelt.
- Qualitätsschutz von ABB zur Freigabe des Ladestromes -Made in Germany-
- Blau beleuchteter Hauptschalter mit Statusanzeige über Blinkimpulse
- Abmessungen ca. H: 600 mm x B: 256 mm x T: 105 mm
- Gewicht: ca. 8 kg
- 5,0 bzw. 8,0 Meter Fest installiertes Ladekabel mit Typ 2 - Ladestecker (gemäß IEC 62196-2)
- 1,5 / 5,0 / 8,0 Meter Zuleitungskabel 5x2,5 mm² bei 11 kw. mit 16 A CEE Stecker
- Schlüsselschalter aus hochwertigem Edelstahl zum Verriegeln Ihrer Wallbox. Somit Schutz vor unbefugtem Nutzen durch Dritte. Inkl. 2-Schlüssel
- 230V Schuko Steckdose von PCE -Qualität Made in Austria-Dauerbelastung bis 1.700 Watt.
- Ladestrom regelbar 11 KW Variante: 6A / 8A / 10A / 16A
Ladestrom regelbar 22 KW Variante: 10A / 16A / 25A / 32A
- Leitungsschutzschalter 11 KW Variante: C16 3-Polig
Leitungsschutzschalter 22 KW Variante: C32 3-Polig

Lieferumfang

- Ihre Wallbox PRO
- Vormontierte 2 mm Edelstahlwandhalterung inkl. Kabelmanagement System in gebürstetem Edelstahl
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- Prüfprotokoll nach DGUV A3
- FI-Prüfprotokoll AC Fehlerstromauslösung sowie DC Fehlerstromauslösung
- Komplette Bedienungsanleitung
- Technisches Datenblatt
- CE-Konformitätserklärung
- 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum
- Typ 2 Ladekabel von der Box zum Elektro-PKW in gewünschter Länge
- Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben, passende Dübel)