

neoom®

BOXX

Die intelligente Design-Wallbox.



EFFIZIENT UND VOLLINTEGRIERT

Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW über den Typ-2-Anschluss und die Möglichkeit der dynamischen Lastregelung ist die neoom® BOXX für die Zukunft gerüstet. Höhere Ladeleistungen bei geringeren Anschlussleistungen sparen Netzanschluss- und Betriebskosten. Bereits integrierte Zähler und Schutzschalter sichern den reibungslosen Betrieb.



INDIVIDUELL FÜR JEDE ANWENDUNG

Die neoom® BOXX ist über das Webinterface, mittels RFID-Technologie oder per Smartphone freischaltbar. Dadurch eignet sich die Wallbox sowohl für den privaten Bereich als auch für den öffentlichen Einsatz. Die Möglichkeit eines individuellen Designs macht die Wallbox zum perfekten Gesamtprodukt.

Die smarte Wallbox im smarten Design.

TECHNISCHE DATEN

Details unter neoom.com/boxx

Maximale Ladeleistung	22 kW, 3-phasig, 400 V
Ausführung	Typ-2-Buchse oder 4-m-Spiralladekabel
Lastmanagement	Statisch oder dynamisch, Master-Slave Funktion
Kommunikation	RFID, Webinterface, OCPP
Absicherung	Gleichstromfehlererkennung 6 mA IEC 61851 Schütz-Klebe-Detektion, Fehlerstromschutzschalter Typ A integriert
Energiezähler	MID-Zähler zur Abrechnung
Schnittstellen	Ethernet RJ45 & Modbus RS485
Dimensionen (H x B x T)	625 mm x 400 mm x 160 mm
Schutzklasse	IP44 für den Innen- und Außenbereich
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Netzwerkanbindung	GSM / LAN
Optionen	Labeling, intelligenter Fehlerstromschutzschalter mit Wiedereinschaltfunktion, individueller QR-Code